



DAWICOM s.r.o. – výrobce antén pro WiFi, WiMAX a LTE

DW20BOX-Va


Venkovní klientské řešení - supervýkonný směrový anténní systém s vertikální polarizací pro použití ve spojení s kartou MIKROTIK RB411 nabízí **vynikající poměr cena/výkon**. Klientská anténa s V-polarizací a s vyzařovacím úhlem v horizontální rovině 23° a ve vertikální rovině 17° (pro pokles 3 dB) je součástí klientského řešení typu DWBOX. Anténa má zisk 20 dBi, je galvanicky spojena s kovovým třmenem a je-li třmen připevněn na uzemněný stožár, jsou všechny kovové součásti boxu galvanicky spojeny se zemí. Tímto způsobem je velmi účinně realizována ochrana aktivních prvků uvnitř boxu proti statické elektřině. Anténní systém je výklopný což umožňuje, po odklopení víka a jeho fixaci na jeden bajonetový plastový šroub spojený s boxem i víkem zároveň, přístup k elektronice uvnitř boxu, aniž by bylo nutno odpojovat koaxiální kabel (pigtail) od základní desky. Připravenost pro instalaci desky Mikrotik RB411 a obdobných desek (součástí balení jsou i distanční sloupky, upevňovací M3 šroubky včetně kabelové průchodky pro ethernetový kabel). **Speciální super nízkouhlumový semiflex koaxiální kabel od anténního systému** je zakončen zlaceným MMCX konektorem - volitelně i zlaceným I-PEX konektorem (ekvivalent pouze stříbřených U.FL konektorů). Součástí balení je i anténní třmen s nastavitelnou elevací.

Technické parametry:

Zisk: 20 dBi
Polarizace: Vertikální
Impedance: 50 Ohm
Konektory: 1x MMCX (volitel.
zlacený I-PEX ekv. UFL)
Rozměry: 220x170x80 mm
Horizontální vyzařování: 23° (E-rovina@-6dB)
ČSV: 1,5 (max.)
Vertikální vyzařování: 17° (V-rovina@-3dB)
Pásmo: 5,470-5,725 GHz
Zatížení (max): 3 W
Hmotnost: 0,55 kg
Kryt: ABS
Izolace: IP55



Horizontální vyzařovací diagram



Vertikální vyzařovací diagram